

DEKODER IPTV STB (SET-TOP BOX) ULTRA HD 4K, TVIP S-BOX v.605


DIPTV-605



Dekoder przeznaczony dla operatorów IPTV, działający na wydajnym czterordzeniowym procesorze Amlogic S905X 1.5 GHz. Posiada pięciordzeniowy układ graficzny Mali-450, pamięć RAM 1 GB i Flash 8 GB. Obsługuje rozdzielczość Ultra HD 4K 3840x2160 (HDR) i kodeki H.265(10 bit)/HEVC, VP9, H.264, MPEG4 ASP, MPEG2, MJPEG (2160p 60fps), Xvid. System operacyjny Linux/Android 8.0 Oreo. Dekoder wyposażony jest w porty HDMI 2.0, AV, Ethernet, port na kartę microSD oraz 2 porty USB. Obsługuje WiFi 802.11 (b/g/n/ac) 2.4/5 GHz i Bluetooth.

Komplet zawiera:

- Dekoder TVIP S-Box v.605
- Kabel HDMI
- Kabel JACK 3.5mm (wtyk)-CINCH (3 gniazda)
- Zasilacz 12V
- Pilot wraz z bateriami
- Instrukcja obsługi



Dane techniczne

Nazwa produktu	Dekoder IPTV STB (Set-Top Box) Ultra HD 4K, TVIP S-Box v.605
Chipset	Amlogic S905X quad core 1.5 GHz
Rozdzielczość wideo	3840x2160 (4K)
Grafika 3D	OpenGL ES 2.0 (Mali-450 penta core)
Pamięć	RAM 1 Gb, Flash 8 Gb
Złącza	HDMI, AV, Ethernet, 2xUSB, MicroSD, zewnętrzny IR
System Operacyjny	Linux/Android 8.0 (Oreo)
Sieć bezprzewodowa	WiFi 802.11 (b/g/n/ac) 2.4/5 GHz, Bluetooth
Wspierany Middleware	TVIP TMS, IPTVPORTAL, Open JSON API, Stalker, Microimpuls, Smotreshka, HTML5/JS portals
Protokoły zdalnego zarządzania	TR-069 or TVIP XML
Obsługiwane formaty wideo	MPEG-TS, MPEG-PS, MP4, MKV, AVI, MOV, FLV
Protokoły	UDP, RTP, HTTP, HLS, MPEG-DASH, RTSP, SMB, NFS, DLNA
CAS/DRM	TVIP, IPTVPORTAL, BISS, Widevine L3, dodatkowo: PlayReady, Verimatrix 3.x, Widevine L1
Kodeki wideo	H.265 (10 bit), VP9, H.264, MPEG4 ASP, Xvid, MPEG2, MJPEG 2160p 60fps
Obsługiwane formaty audio	MPEG/MP3/MPA, AAC, WMA, OGG, WAV, FLAC, APE
Obsługiwane formaty napisów	DVBSUB, VOBSUB, Teletext, SSA/ASS, SubRip, MOV_TEXT, WebVTT
Obsługiwane formaty obrazu	JPEG, PNG
Wymiary [mm]	114.5 x 114.5 x 17.6
Waga [g]	134 (506g z akcesoriami)