

UCHWYT ODCIĄGOWY SDÜNNGER PA-FTTX-DROP



Uchwyt odciągowy Sdünnger PA-FTTX-DROP – element stosowany przy budowie napowietrznych traktów kablowych służący do podwieszania kabli. Odpowiada za utrzymanie odpowiedniego naciągu kabli pomiędzy przęsłami. PA-FTTX-DROP jest dedykowany do kabli okrągłych o średnicy od 2.0 do 6.0mm (typ OEM JR) i 3.0 do 4.0mm (TRYTEX).

Uchwyt gwarantuje pewne podtrzymywanie kabla bez ryzyka jego uszkodzenia, pozwala także na nawinięcie krótkiego odcinka zapasu kabla ~1.2m (OEM JR) i ~0.3m (TRYTEX) (zależnie od średnicy kabla). Odpinane oczko montażowe, które-go zakończenie ma średnicę 10.1mm umożliwia przewlekanie przez zamknięte otwory. Dzięki temu uchwyty PA-FTTX-DROP można montować do większości dostępnych na rynku wsporników słupowych i haków.

Charakterystyka:

Uchwyt w całości wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego co czyni go odpornym na zrywanie i rozciąganie, ponadto materiał ten jest odporny na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych takich jak niskie/wysokie temperatury, promieniowanie UV i kwaśne deszcze. Uchwyty odciągowe Sdünnger są zgodne z powszechnymi normami dotyczącymi osprzętu dla telekomunikacyjnych sieci kablowych np. ZN-OPL-010/16

Zastosowanie:

- telekomunikacja,
- budownictwo.

Dane techniczne

typ	Zewnętrzna średnica elementu nośnego/kabla [mm]	Wymiar całkowity [HxWxD] [mm]	Wymiar całkowity (z oczkiem montażowym) [HxWxD] [mm]	Średnica oczka montażowego (wewnętrzna) [mm]	Minimalna siła zrywająca [daN]	Waga [g/szt]	Tworzywo		
							Korpus	Kliny	Linka
OEM JR	2.0 - 6.0	80.0 x 77.0 x 34.1	136.0 x 87.0 x 34.1	16.0	100	46	Termoplastik odporny na UV	Termoplastik odporny na UV	Termoplastik odporny na UV
TRYTEX	3.0 - 4.0	70.0 x 66.5 x 30.0	130.0 x 77.0 x 30.0	14.0	50	20	Termoplastik odporny na UV	Termoplastik odporny na UV	Termoplastik odporny na UV