

UCHWYT ODCIĄGOWY SDÜNNGER**PA-FTTX-FISH-U2**

UO-PA-FTTX-FISH-U2



Uchwyt odciągowy Sdünnger PA-FTTX-FISH-U2 – element stosowany przy budowie napowietrznych traktów kablowych służący do podwieszania kabli. Odpowiada za utrzymanie odpowiedniego napięcia kabli pomiędzy przęsłami. PA-FTTX-FISH-U2 jest dedykowany do kabli płaskich oraz okrągłych o średnicy od 2.5mm do 4.0mm.

Uchwyt gwarantuje pewne podtrzymywanie kabla bez ryzyka jego uszkodzenia. Odpinane oczko montażowe umożliwia przewlekanie przez zamknięte otwory. Dzięki temu uchwyty PA-FTTX-FISH-U2 można montować do większości dostępnych na rynku wsporników słupowych i haków.

Charakterystyka:

Uchwyt w całości wykonany jest z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego co czyni go odpornym na zrywanie i rozciąganie, ponadto materiał ten jest odporny na działanie szkodliwych warunków atmosferycznych takich jak niskie/wysokie temperatury, promieniowanie UV i kwaśne deszcze.

Uchwyty odciągowe Sdünnger są zgodne z powszechnymi normami dotyczącymi osprzętu dla telekomunikacyjnych sieci kablowych np. ZN-OPL-010/16

Zastosowanie:

- telekomunikacja,
- budownictwo.

Dane techniczne

Zewnętrzna średnica elementu nośnego/kabla [mm]	Wymiar całkowity [HxWxD] [mm]	Wymiar całkowity (z oczkiem montażowym) [HxWxD] [mm]	Średnica oczka montażowego (wewnętrzna) [mm]	Minimalna siła zrywająca [daN]	Waga [g/szt]	Tworzywo		
						Korpus	Kliny	Linka
2.5 - 4.0	75.8 x 47.0 x 24.0	139.2 x 47.0 x 24.0	12.5	150	27	Termoplastik odporny na UV	Termoplastik odporny na UV	Termoplastik odporny na UV