



Tracom CX PSS 12/24x SC SLX/DLX 1U - przełącznica światłowodowa przeznaczona do montażu w szafach i stojakach wyposażonych w uchwyty RACK 19". Konstrukcja została zaprojektowana z myślą o stabilnym i estetycznym montażu w infrastrukturze teletechnicznej, a panel przedni jest na stałe zintegrowany z korpusem przełącznicy, co zwiększa jej sztywność i trwałość.

W czole przełącznicy wykonano otwory pod adaptory SC, umożliwiające łatwą instalację i organizację połączeń światłowodowych. Wewnątrz obudowy przewidziano liczne przetłoczenia ułatwiające mocowanie i prowadzenie kabli za pomocą opasek zaciskowych, co zapewnia uporządkowane zarządzanie okablowaniem.

Przełącznica posiada sześć wejść kablowych, w tym dwa boczne; w zestawie znajdują się dwa dławiki PG 13.5 umożliwiające szczelne i stabilne wprowadzenie przewodów.

Obudowa przełącznicy została wykonana z blachy z powłoką Magnelis o grubości 1 mm, malowanej proszkowo na kolor jasno szary RAL 7035, co zapewnia wysoką odporność na korozję oraz trwałość w warunkach wewnętrznych. Przełącznica zamykana jest za pomocą nakrętki radełkowej, umożliwiającej szybki i wygodny dostęp bez użycia narzędzi.

Komplet zawiera:

- 2 dławiki PG Ø13.5 mm
- Nakrętka radełkowana

Dane techniczne

Nazwa produktu	Max. liczba adapterów do zamontowania	Rack	Wymiary [H×W×D] [mm]	Materiał
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSS 12x SC DLX 1U	12	1U	1U × 19" × 200	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSS 12x SC SLX 1U	12	1U	1U × 19" × 200	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSS 24x SC DLX 1U	24	1U	1U × 19" × 200	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm
Przełącznica światłowodowa Tracom CX PSS 24x SC SLX 1U	24	1U	1U × 19" × 200	Blacha stalowa w powłoce Magnelis 1 mm