


Kabel instalacyjny Copix CAT6 U/UTP LSZH

AWG23 4PARY

CECHY:

- 100% miedź
- 23 AWG (przekrój 0.57mm)
- Kategoria 6
- Kodowanie kolorystyczne izolacji przewodów
- Wysokiej jakości powłoka LSZH
- Zgodność z przepisami dotyczącymi CPR
- Oznakowanie kabli co 1m
- Zaliczony Fluke test TIA-568-C



KONSTRUKCJA KABLA

1. Przewodnik - 100% miedź w izolacji HDPE
2. Separator par
3. Ripcords do rozrywania zewnętrznej powłoki
4. Powłoka zewnętrzna LSZH (niebieska RAL5015 lub biała)

Instalacja wewnętrzna

LSZH

AWG 23

Zaliczony Fluke test TIA-568-C

Dane techniczne

Wersja kabla	Całkowita liczba par	Waga [kg/km] (±10%)	Ø Kabla [mm] (±0.1)	Ø Przewodnika w izolacji HDPE [mm] (±0.03)	Typ przewodu	Rodzaj powłoki i grubość [mm] (±0.05)	Temperatura podczas instalacji	Temperatura eksploatacyjna	Kolor powłoki
U/UTP	4	42	6.2	1.02	AWG23 (0.57mm)	LSZH (0.55)	-10° to +50° C	-20° to +70° C	Niebieska RAL5015 lub biała

Zgodność z normami

ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 61156-5, EN 50288-3-1, ANSI/TIA/EIA 568-C.2, IEC 60332-1-2 (PN-EN 60332-1-2), IEC 60754-1/2, IEC 61034-1/2

Wspierane aplikacje

100Base-TX, 100Base-T, 100VG-AnyLAN, 1000Base-T (Gigabit Ethernet), 1000Base-TX, ATM

Parametry transmisyjne

NVP	69%
Opóźnienie sygnału na jednej parze	≤535 ns/100m
Różnica opóźnienia sygnału	≤45 ns/100m
Miedź	CU 100%

Kolory par

1. Białe/Niebieski Niebieski		2. Białe/Pomarańczowy Pomarańczowy	
3. Białe/Zielony Zielony		4. Białe/Brązowy Brązowy	