

DEKODER IPTV STB (SET-TOP BOX) ULTRA HD 4K, XONE XONE X710 [DIN 4805] / X711 [DIN 4805BT]

DECODER-STB-XONEX710


DECODER-STB-XONEX711



Dekoder przeznaczony dla operatorów IPTV, działający na wydajnym czterordzeniowym procesorze MTK 16000DMIPS. Wyposażony w pamięć RAM 2 GB DDR4 i Flash 8GB. Obsługuje rozdzielczość Ultra HD 4K 3840x2160. Dekoder wyposażony jest w porty HDMI 2.0, Ethernet oraz 1 port USB 3.0. Dodatkowo wersja X711 [DIN 4805BT] urządzenia posiada wbudowany moduł Bluetooth 4.2.

Zawartość zestawu:

- Dekoder XONE X710 [DIN 4805] / X711 [DIN 4805BT]
- Kabel HDMI 2.0
- Zasilacz 12V 1A DC
- Pilot wraz z bateriami
- Instrukcja obsługi



Dane techniczne

Nazwa produktu	IPTV STB (Set-Top Box) Ultra HD 4K, XONE	
Model	X710 [DIN 4805]	X711 [DIN 4805BT]
Chipset	UHD 16000DMIPS QUAD Core MTK	
Rozdzielczość wideo	480i, 576i, 720p@50, 1080i@60/59.94, 1080p@25, 1080p@30/29.97, 1080p@50, 1080p@60/59.94, 2160p@25, 2160p@30, 2160p@60/50 (4k)	
Pamięć	RAM 2 GB, Flash 8GB	
Złącza	HDMI, 1xUSB, Ethernet	
Obsługiwane formaty wideo	MKV, TS, MPG, AVI, FLV, 3GP, MP4, TRP, MOV, VOB, ASF, Xvid	
Protokoły	HLS, MPEG-DASH, Smooth Streaming, UDP unicast, UDP multicast, RTP unicast, RTP multicast	
CAS/DRM	HDCP 2.3	
Kodeki wideo	AV1 Main Profile ,Level 4.1 (FHD), AV1 Main 10,Level 5.x (4K), MPEG-1MPEG-1 MP/HL up to 1080P@60fps, MPEG-2 MP/HL up to 1080P@60fps, MPEG-4 AVC / H.264 HP@L4.1 MP@L4.1, MPEG-4 ASP@L5 up to 1080P@60fps, MPEG4 AVC HP@L5.1 up to 4Kx2K@30fps, HEVC Main 10 profile Level 4.x (FHD), HEVC Main 10 Profile Level 5.x (4K), VC-1 SP/MP/AP up to 1080P@60fps, VP8 up to 1080p60, VP9 Profile 2 level 4.1, up to 1080p60, VP9 Profile-2 up to 4Kx2K@60fps	
Obsługiwane formaty audio	AAC, AAC-HE, AAC-HE V2 Passthrough, Dolby Digital / AC3 Passthrough, FLAC, PCM, Wave	
Obsługiwane formaty obrazu	JPG, PNG, GIF(Up to 1280x720), BMP	
Moduł Bluetooth	NIE	TAK