

SPLITTER PLC SC/UPC OPTO, SM G.657A1/A2 2.0mm, 1x2-1x128 (ABS BOX)

SO-PLC1XX-SCU-ABS



Splittery optyczne renomowanej marki OPTO, to pasywne elementy przeznaczone do budowy sieci światłowodowych o spektralnym zakresie pracy wynoszącym 1260 – 1650nm. W splitterach OPTO zostało wykorzystane włókno w standardzie ITU-T G.657A1/A2, dzięki czemu można je stosować w instalacjach wymagających zredukowanego promienia gięcia przy jednoczesnym zachowaniu stałego, niskiego poziomu tłumienności. Temperaturowy zakres pracy wynosi od -40 do +85 °C i jest w pełni zgodny z wymaganiami telekomunikacyjnymi. W splitterze zostały zastosowane wysokiej jakości złącza SC/UPC posiadające ceramiczną ferrulę oszlifowaną pod kątem prostym. Obudowa w wersji ABS wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, zapewnia wysoką ochronę splittera przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowo grubsza powłoka kabli (Ø2mm) wykonana z materiału LSZH gwarantuje dużą ochronę włókien.



Dane techniczne

| Nazwa produktu | Zakres pracy [nm] | Typ włókna | Średnica powłoki /włókna [mm] | Max. straty wtrące-niowe [dB] | Max. nierówno-mierność podziału [dB] | Max. strata zależna od polaryzacji [dB] | Min. straty odbiciowe [dB] | Kierun-kowość [dB] | Temp. pracy [°C] | Wymiary [mm] |
|--|-------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------|------------------|--------------|
| Splitter PLC SC/UPC OPTO, SM G.657A1/A2 2.0mm, 1x2 (ABS BOX) | 1260-1650 | SM G.657A1/A2 | 2.0/0.9 | 4.0 | < 0.6 | 0.2 | ≥ 55 | ≥ 55 | -40 do +85 | 10x80x100 |
| Splitter PLC SC/UPC OPTO, SM G.657A1/A2 2.0mm, 1x4 (ABS BOX) | 1260-1650 | SM G.657A1/A2 | 2.0/0.9 | 7.2 | < 0.8 | 0.2 | ≥ 55 | ≥ 55 | -40 do +85 | 10x80x100 |
| Splitter PLC SC/UPC OPTO, SM G.657A1/A2 2.0mm, 1x8 (ABS BOX) | 1260-1650 | SM G.657A1/A2 | 2.0/0.9 | 10.7 | < 1.0 | 0.3 | ≥ 55 | ≥ 55 | -40 do +85 | 10x80x100 |
| Splitter PLC SC/UPC OPTO, SM G.657A1/A2 2.0mm, 1x16 (ABS BOX) | 1260-1650 | SM G.657A1/A2 | 2.0/0.9 | 14.0 | < 1.4 | 0.3 | ≥ 55 | ≥ 55 | -40 do +85 | 18x80x120 |
| Splitter PLC SC/UPC OPTO, SM G.657A1/A2 2.0mm, 1x32 (ABS BOX) | 1260-1650 | SM G.657A1/A2 | 2.0/0.9 | 16.8 | < 1.6 | 0.3 | ≥ 55 | ≥ 55 | -40 do +85 | 18x80x120 |
| Splitter PLC SC/UPC OPTO, SM G.657A1/A2 2.0mm, 1x64 (ABS BOX) | 1260-1650 | SM G.657A1/A2 | 2.0/0.9 | 20.9 | < 2.0 | 0.5 | ≥ 55 | ≥ 55 | -40 do +85 | 18x114x140 |
| Splitter PLC SC/UPC OPTO, SM G.657A1/A2 2.0mm, 1x128 (ABS BOX) | 1260-1650 | SM G.657A1/A2 | 2.0/0.9 | 23.7 | < 2.0 | 0.5 | ≥ 55 | ≥ 55 | -40 do +85 | 18x115x140 |